



■ 简介

系列	GD-3DVRBJ板机型		
名称	GD-3DVRBJ-2可变电阻器 (扳机电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	4.1
		D	18.5
		H	13.8
	电阻体数	单联	
	轴芯材质	树脂	
	操作方向	水平	
	定位方式	无	
	总阻值	5kΩ/10kΩ	
	电阻规律	B	
	分压误差	44%~56%	
	工作温度	-10°C to +70°C	
操作寿命	1,000,000次以上		
产品特点	操作使用寿命长 操作性有着优异的轻扭矩 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	游戏机、功能型控制手柄、音响、舵机等领域		

■ 包装规格

散装

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
3DVRBJ	30,000	440*380*380

■ 特性

电性能	总阻值允许差	±20%
	额定功率	0.0125W
	最高使用电压	50V AC, 5V DC
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC
	耐电压	AC100V
机械性能	全旋转角度	330°±5° (可定制)
	旋转扭矩	0.5+1/-0.4mN·m
焊接条件 (手工焊接)	烙铁头温度	350°C max.
	焊接时间	3s max.
	焊接次数	1 time

