



产品型号:	推荐应用: 锂电池/控制器
产品颜色: ■ ■	金属材质: 镀金
瞬时电流: 40A/16#	推荐线规: 12#/14#/16#
额定电流: 20A/16#	绝缘材质: PA6
接触电阻: 1.0mΩ	工作温度: -20°Cto120°C
耐电压: DC 500V	推荐使用次数: 100times
阻燃等级: UL94-V0	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新材質	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸標示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519


东莞市高迪电子有限公司
 Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:

Up to 5	±0.2
Above 5 ~ 15	±0.3
Above 15 ~ 30	±0.4
Above 30 ~ 50	±0.5
Angle	±0.3°

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	JACK
Ming Ming Zou	6/8/23			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX connector
Ning Ning Su	6/8/23			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	GD-TX-01-G-2P
Jia Xiang	6/8/23	1:1	PART NO.	
SHEET NO.		1 of 1	SIZE A4	
			VER R4	