



产品型号 Item No.	<b>XB-TX-90WQ</b>	接触电阻 CR	电源件: 0.3mΩ 信号件: 1mΩ
颜色 COLOR	<b>3</b>	额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	45A
绝缘材质 Plastic Material	PA66 GF25 V0	瞬时电流 MC	90A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend Use	电池 Battery	推荐线规 Cable SPEC.	主 PIN: 10AWG 信号 PIN: 22AWG
安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

 **东莞市高迪电子有限公司**  
Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Ming Ming Zou  
DATE: 6/8/23

CHECKED BY: Ning Ning Su  
DATE: 6/8/23

APPROVED BY: Jia Xiang  
DATE: 6/8/23

MAT'L	TITLE	JACK
FINISH	MODLE	GD-TX connector
SCALE	DWG NO.	GD-TX-90WQ-M-2+2
SHEET NO.	PART NO.	
1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新材質	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸標示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519