



安装孔示意图

安装孔示意图

母座

公座

产品型号		GD-TX30U-M/-F (UL认证)	
额定电流	15A	瞬间电流	30A
接触电阻	1.0mΩ	额定电压	DC500V
金属材质	铜镀金	绝缘材质	PA
工作温度	-20°C to 120°C	阻燃等级	UL94 V0
推荐线规	18AWG	推荐使用次数	100times

东莞市高迪电子有限公司
Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	JACK
Ming Ming Zou	6/8/23			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX connector
Ning Ning Su	6/8/23			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	GD-TX30 series
Jia Xiang	6/8/23	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	GD-TX-N30V-W
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新材質	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸標示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519