


标记	修改内容	日期	版本	设计者



0° (ZZ=NO)

TER	ANG.	(20°)	(15°)	(15°)	(20°)
①		///			
②				///	
③			///		

CCW ← → CW

CODE TABLE

NOTE:
 Operating Force:
 lever portion 100 ± 30 gf
 Push portion 250 ± 50 gf

F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks

项目	标准	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	产品系列: (Product series)	
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A		XXXXXXX	拨轮开关系类	
	额定电压 Rated voltage:	DC12V	X. ±0.3			X.* ±5°
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ				
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	X ±0.2			.X* ±3°
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min	.XX ±0.1	.XX* ±2°	00-00°	
	操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf				
	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm	.XXX ±0.05	.XXX ±1°		
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min				
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C			数量: 100PCS	
					图号: (DRAWING NO)	

东莞市高迪电子有限公司
DONGGUANGAODIELECTRONICS CO.,LTD.

材料 (MAT'L)	成品料号: (PART NO)	视图 (VIEW)	比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
热处理: (HT)HRC:	零件名: (TITLE)		图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
数量: (Q'TY)	零件号: (DWG NO)	页数 (PAGE)	00-00	版本 (REV)	A00	核准 (APPD)