



项目		尺寸(mm)				
系列	型号	L	A	S1	S2	S3
0B	T10	34	11	10	7	8
1B	T10	42	14.5	13	9	9
2B	T10	48.2	18	16	12	13
3B	T10	60.8	22	20	15	15

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu DATE: 12/13/19
CHECKED BY: Jacky Chen DATE: 12/13/19
APPROVED BY: Tony Kao DATE: 12/13/19

MAT'L		TITLE	CONNECTOR
FINISH		MODLE	T10插座
SCALE	1:1	DWG NO.	
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
		SIZE	A4
		VER	R1

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE