



项目		尺寸(mm)					
系列	型号	A	B	N	M	S2	S1
0B	T4	9.5	16	140	23.5	8	8
1B	T4	12	18	140	34	9	10
2B	T4	14.6	21	160	42	13	13
3B	T4	18	25	190	42	15	15

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu
DATE: 12/13/19

CHECKED BY: Jacky Chen
DATE: 12/13/19

APPROVED BY: Tony Kao
DATE: 12/13/19

MAT'L	TITLE	CONNECTOR
FINISH	MODLE	T4插头
SCALE 1:1	DWG NO.	
SHEET NO. 1 of 1	PART NO.	

ITEM NO. DESCRIPTION DRAWN DATE

SIZE A4
VER R1