



项目		尺寸(mm)									面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	A	B	L	N	M	E	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0B	T9	14.1	12.5	20.8	18.4	11.2	4.2	8.2	11	M9*0.6	8.3	9.1	A
1B	T9	18	16	25.2	22.6	12.5	5.4	10.5	14	M12*1.0	10.6	12.1	A
2B	T9	19.5	19.2	28.7	26.3	15	6.0	13.5	17	M15*1.0	13.6	15.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu DATE: 12/13/19
CHECKED BY: Jacky Chen DATE: 12/13/19
APPROVED BY: Tony Kao DATE: 12/13/19

MAT'L	TITLE	CONNECTOR
FINISH	MODLE	T9插座
SCALE 1:1	DWG NO.	
SHEET NO. 1 of 1	PART NO.	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE A4
VER R1