



BTG K 系列插头防尘盖，带定位销 (G)

壳体材料：黄铜镀镍 挂绳材料：不锈钢
 O形密封圈：硅橡胶 最高工作温度：135°
 防水等级：IP65~68

产品编号	系列	尺寸 (mm)			
		A	B	L	N
BTG.0K.CCS-085	0K	14	6	12.5	85
BTG.1K.CCS-085	1K	16	6	15.5	85
BTG.2K.CCS-085	2K	19	6	17.5	85

JX/DB系列金属连接器技术特性

机械寿命：5000~10000次
 最大潮湿：在60°C时最高达到95%
 屏蔽性能：75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 抗振动性能：15g[10Hz~2000Hz]
 盐雾试验：96hr
 抗冲击性能：100g,6ms
 防护等级：IP68
 工作温度：-55°C~+125°C



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	BTG
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE