



**DCA悬空插座，用于电缆之间的连接，电缆夹固定电缆，护套防止电缆弯曲。**



项目		尺寸		
系列	型号	A	L	S2
0S	DCA	8.9	33.5	7
1S	DCA	11.9	40.5	9
2S	DCA	14.8	50.0	12

**S系列金属连接器技术特性**

机械寿命： >5000次  
 最大潮湿： 在60°C时最高达到95%  
 屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]

盐雾试验： 96hr  
 抗冲击性能： 100g,6ms  
 防护等级： IP50  
 工作温度： -55°C~+125°C

**东莞市高迪电子有限公司**  
**DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD**

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°  
 3RD. ANGEL'S  
 UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	DCA
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
		SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE