

PAG标准直插头，电缆夹固定电缆，内部零件防止电缆转动。

P系列连接器广泛应用于电子设备、仪器仪表、LED显示屏、医疗设备的连接。其中医疗设备应用尤为广泛。如：监护仪、呼吸机、麻醉机、彩超机、血压监测仪、红外治疗仪、电生理、CT、高频电刀、内窥镜、除颤仪、洁牙机、电震发生器、核磁共振成像仪器等。

- 快速的推拉自锁系统；
- 焊接和印制板接针芯（直式或弯角式）；
- 多种定位销选择可避免相似连接器之前的混插；
- 最小开孔尺寸做到M10；


- 多芯类型2-26芯；
- 高密度安装，节约空间；
- 定位销系统，用于连接器对位，防呆。

P系列塑料连接器技术特性

- 机械寿命：1000次
- 最大潮湿：在60°C时最高达到95%
- 屏蔽性能：75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
- 抗振动性能：15g[10Hz~2000Hz]
- 盐雾试验：96hr
- 抗冲击性能：100g,6ms
- 防护等级：IP50
- 工作温度：-20°C~+120°C

 **东莞市高迪电子有限公司**
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	PAG
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1