



TFA标准直插头，电缆夹固定电缆，内部零件防止电缆转动，护套防止电缆弯曲。

项目		尺寸			
系列	型号	A	L	S1	S2
00	TFA	6.4	26.0	18.0	6
0S	TFA	8.8	34.5	24.5	7
1S	TFA	11.8	42.5	31.5	9
2S	TFA	14.8	52.0	40.0	12

S系列金属连接器技术特性

机械寿命：	> 5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g, 6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	TFA-A
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1