


ZLN 插座真封型插座，外螺母固定结构，半圆金属防止误插（定制款 外部螺纹加长款）




项目		尺寸								
系列	型号	A	B	e	L	E	M	P	S1	S2
102F	ZLN									
103F	ZLN									
1031F	ZLN	19	14	M14*1.0	19.5	3.7	4	12	12	15
104F	ZLN									
105F	ZLN									

F系列连接器主要特点：

- 安全的分瓣式推拉自锁系统；
- 多芯类型2-40芯；
- 焊接和印刷电路板针芯；
- 高密度安装，节省空间；
- 内部半圆式定位，防止误插；
- 360度屏蔽提供全方位的EMC防护。

F系列连接器技术性能：

- 机械寿命：3000次
- 振动：频率10-20000Hz，加速度147m/s²，≤1um瞬断
- 冲击：加速度490m/s²，≤1um瞬断
- 工作温度：-55°C~+200°C
- 相对湿度：40°C时，达95%
- 防护等级：IP68
- 盐雾：90h（不锈钢316L为145h）



 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	ZLA
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE