



### ZRD固定式插座，机箱内外双螺母固定。

| 项目 |     | 尺寸 |      |         |     |      |     |      |      |    |
|----|-----|----|------|---------|-----|------|-----|------|------|----|
| 系列 | 型号  | A  | B    | e       | E   | L    | M   | N    | S1   | S3 |
| 0S | ZRD | 12 | 12.5 | M9x0.6  | 5.5 | 21.3 | 2.5 | 19.0 | 8.2  | 11 |
| 1S | ZRD | 16 | 16.0 | M12x1.0 | 6.0 | 23.2 | 3.2 | 2.01 | 10.5 | 14 |
| 2S | ZRD | 20 | 20   | M15x1.0 | 6.5 | 24.8 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 17 |

### S系列金属连接器技术特性

- |        |                        |        |              |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 机械寿命：  | >5000次                 | 盐雾试验：  | 96hr         |
| 最大潮湿：  | 在60°C时最高达到95%          | 抗冲击性能： | 100g,6ms     |
| 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) | 防护等级：  | IP50         |
| 抗振动性能： | 15g[10Hz~2000Hz]       | 工作温度：  | -55°C~+125°C |

**東莞市高迪電子有限公司**  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

|              |          |           |          |           |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DRAWN BY:    | DATE     | MAT'L     | TITLE    | CONNECTOR |
| Jack Lu      | 12/13/19 |           | MODLE    | ZRD       |
| CHECKED BY:  | DATE     | FINISH    | DWG NO.  | SIZE      |
| Jacky Chen   | 12/13/19 |           |          | A4        |
| APPROVED BY: | DATE     | SCALE     | PART NO. | VER       |
| Tony Kao     | 12/13/19 | 1:1       |          | R1        |
|              |          | SHEET NO. | 1 of 1   |           |