



IP68

P01

直式插头，定位销(G)电缆线夹固定电缆，护套防止电缆弯曲(外观代号Y)

系列	壳体号	ØA	L	M	S1Y	S2Y
0T	P01	9.5	38	28	7.5	7
1T	P01	12	45	34	11	9
2T	P01	15	54	42	14	12

T系列金属连接器技术特性

机械寿命： >5000次
 最大潮湿： 在60°C时最高达到95%
 屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]

盐雾试验： 96hr
 抗冲击性能： 100g,6ms
 防护等级： IP66~IP68
 工作温度： -55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
 3RD. ANGEL'S
 UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	P01
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE