



P04 机箱内固定式插头，不带锁定装置，螺母固定，定位销(G)或定位销(A---M)

系列	壳体号	ØA	ØB	L	E	S1Y	S3Y	e
00B	P01	8	10.2	15	2.9	6.3	9	M7*0.5
0B	P01	10	12.5	18.9	4.2	8.2	11	M9*0.5
1B	P01	14	16	21.6	5.4	10.5	14	M12*1.0
2B	P01	18	19.2	23.9	6.0	13.5	17	M15*1.0
3B	P01	22	25.4	30.2	5.8	16.5	22	M18*1.0

B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	P04
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE