



IP50

系列	壳体号	ØA	ØB	M	N	S1Y	S2Y
0B	P05	9.5	16	23.5	140	8	8
1B	P05	12	18	34	140	10	9
2B	P05	14.6	21	37	160	13	13
3B	P05	18	25	42	190	15	15

P系列连接器广泛应用于电子设备、仪器仪表、LED显示屏、医疗设备的连接。其中医疗设备应用尤为广泛。如：监护仪、呼吸机、麻醉机彩超机、血压监测仪、红外治疗仪、电生理、CT、高频电刀、内窥镜、除颤仪，洁牙机、电震发生器、核磁共振成像仪器等。

快速的推拉自锁系统；
 焊接和印制板接针芯（直式或弯角式）；
 多种定位销选择可避免相似连接器之前的混插；
 最小开孔尺寸做到M10；

多芯类型2-26芯；
 高密度安装，节约空间；
 定位销系统，用于连接器对位，防呆。

P系列塑料连接器技术特性

机械寿命： 1000次
 最大潮湿： 在60°C时最高达到95%
 屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]
 盐雾试验： 96hr
 抗冲击性能： 100g,6ms
 防护等级： IP50
 工作温度： -20°C~+120°C



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	P05
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1