



IP50

S03

外装内固定通用型插座，机箱内螺母固定，定位销(G)或定位销(A---M)，板接直针

系列	壳体号	ØA	ØB	L	M	E	S1Y	S2Y	e
00B	S03	10	10.2	13.7	2.5	2.3	6.3	7.5	M7*0.5
0B	S03	12	12.5	19.1	2.5	2.4	8.2	9.0	M9*0.5
1B	S03	16	16.0	21.1	3.2	6.5	10.5	13	M12*1.0
2B	S03	20	19.2	24.6	3.5	4.3	13.5	15	M15*1.0
3B	S03	23	25.4	28.1	4.0	6.1	16.5	20	M18*1.0

B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	S03-A
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
		SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE