



IP50

S04 凸出式外装内固定通用型插座，机箱内螺母固定，定位销(G)或定位销(A---M)

系列	壳体号	ØA	ØB	L	M	E	S1Y	S3Y	e
00B	S04	8	10.2	13.7	8.5	2.0	6.3	9	M7*0.5
0B	S04	10	12.5	19.1	12.5	2.0	8.2	11	M9*0.5
1B	S04	14	16.0	21.1	12	4.0	10.5	14	M12*1.0
2B	S04	18	19.2	24.6	12.5	5.1	13.5	17	M15*1.0

B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	S04
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SCALE	SHEET NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE