



### S05

浮动式插座，定位销(G)或定位销(A---M)，电缆线夹固定电缆

系列	壳体号	ØA	L	S1Y	S2Y
00B	S05	6.8	26.5	6.0	5.5
0B	S05	9.6	34.5	8.0	7.0
1B	S05	12.0	40.0	10.0	9.0
2B	S05	16.5	48.0	13.0	12.5
3B	S05	19.0	55.0	16.0	16.0

### B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	S05-A
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
		SHEET NO.	1 of 1	