



IP68

S06

内装外固定通用型插座，机箱外螺母固定，水密或真空密封型号

系列	壳体号	ØA	ØB	L	M	E	S1Y	e
0T	S06	12	12	22	18.5	6.5	8.2	M9*0.5
1T	S06	16	15.5	26	21.5	6.5	10.5	M12*1.0
2T	S06	20	18.5	30.5	25	7.5	13.5	M15*1.0

T系列金属连接器技术特性

机械寿命： >5000次
 最大潮湿： 在60°C时最高达到95%
 屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]

盐雾试验： 96hr
 抗冲击性能： 100g,6ms
 防护等级： IP66~IP68
 工作温度： -55°C~+125°C

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
 3RD. ANGEL'S
 UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	S06
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE
A4
VER
R1