



IP50

S06

内装外固定通用型插座，机箱内螺母固定，定位销(G)或定位销(A---F和L)

系列	壳体号	ØA	ØB	L	E	S1Y	e
0K	S06	18	23	3.5	3.4	12.5	M14*1.0
1K	S06	20	30	3.5	6.2	14.5	M16*1.0
2K	S06	25	33.7	3.5	5.0	18.5	M20*1.0

T系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP66~IP68
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
	Above 5 ~ 15 ±0.3			
	Above 15 ~ 30 ±0.4			
	Above 30 ~ 50 ±0.5			
	Angle ±0.3°			

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	S06-A
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1