



S07 外装内固定通用型插座，机箱外螺母固定，定位销(G)或定位销(A---F和L)

系列	壳体号	ØA	L	M	E	S1Y	S3Y	e
0K	S07	18	23	4	4.5	12.5	17	M14*1.0
1K	S07	20	30	4.5	9.5	14.5	19	M16*1.0
2K	S07	25	33.7	5	9.5	18.5	24	M20*1.0
3K	S07	31	41.7	6	11	22.5	30	M24*1.0

T系列金属连接器技术特性

- 机械寿命： >5000次
- 最大潮湿： 在60°C时最高达到95%
- 屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
- 抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]
- 盐雾试验： 96hr
- 抗冲击性能： 100g,6ms
- 防护等级： IP66~IP68
- 工作温度： -55°C~+125°C

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	S07-A
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE