



# IP50

**S16**

浮动式三通插座，定位销(G)或定位销(A---M)

系列	壳体号	ØA	L	H
1B	S16	12.0	54.9	29.4

## B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60°C时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55°C~+125°C

**東莞市高迪電子有限公司**  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	S16
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
		SHEET NO.		
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE