



- cx-15a-dc  
说明: 螺纹Φ8磁吸
- 材料: 3A 12V  
外壳: 黄铜表面镀镍。  
塑胶: 尼龙。  
弹针: 黄铜表面镀金。  
磁铁: 钕铁硼
  - 机械性能:  
使用寿命: >50000次。
  - 电气性能:  
参考电压: 12V持续工作电流  
3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压  
测试: AC 1000V 0.5mA  
3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
  - 盐雾测试48小时。
  - 磁吸公母对接吸附力400G以上
  - 焊接温度:  
300±5°C 5±0.5s

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

|              |          |           |          |           |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DRAWN BY:    | DATE     | MAT'L     | TITLE    | CONNECTOR |
| Jack Lu      | 12/13/19 |           |          |           |
| CHECKED BY:  | DATE     | FINISH    | MODLE    | CX-15a-dc |
| Jacky Chen   | 12/13/19 |           |          |           |
| APPROVED BY: | DATE     | SCALE     | DWG NO.  | SIZE      |
| Tony Kao     | 12/13/19 | 1:1       |          | A4        |
|              |          | SHEET NO. | PART NO. | VER       |
|              |          | 1 of 1    |          | R1        |