



说明:

- 材料:
  - 外壳: 黄铜表面镀镍。
  - 塑胶: 尼龙。
  - 弹针: 黄铜表面镀金。
  - 磁铁: 钕铁硼
- 机械性能:
  - 使用寿命: >50000次。
- 电气性能:
  - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 盐雾测试48小时。
- 磁吸公母对接吸附力400G以上
- 焊接温度:
  - 300±5℃ 5±0.5s

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

|              |          |           |          |               |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|
| DRAWN BY:    | DATE     | MAT'L     | TITLE    | CONNECTOR     |
| Jack Lu      | 12/13/19 |           |          |               |
| CHECKED BY:  | DATE     | FINISH    | MODLE    | CXZ-D型-13pin公 |
| Jacky Chen   | 12/13/19 |           |          |               |
| APPROVED BY: | DATE     | SCALE     | DWG NO.  | SIZE          |
| Tony Kao     | 12/13/19 | 1:1       |          | A4            |
|              |          | SHEET NO. | PART NO. | VER           |
|              |          | 1 of 1    |          | R1            |