



说明:

- 1、材料:
 外壳: 黄铜表面镀镍。
 塑胶: 尼龙。
 弹针: 黄铜表面镀金。
 磁铁: 钕铁硼
- 2、机械性能:
 使用寿命: >50000次。
- 3、电气性能:
 参考电压: 12V持续工作电流
 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压
 测试: AC 1000V 0.5mA
 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 4、盐雾测试48小时。
- 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
- 6、焊接温度:
 $300 \pm 5^{\circ}\text{C}$ $5 \pm 0.5\text{s}$

东莞市高迪电子有限公司
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|
| DRAWN BY: | DATE | MAT'L | TITLE | CONNECTOR |
| Jack Lu | 12/13/19 | | | |
| CHECKED BY: | DATE | FINISH | MODLE | CXZ-D型-15pin母 |
| Jacky Chen | 12/13/19 | | | |
| APPROVED BY: | DATE | SCALE | DWG NO. | SIZE |
| Tony Kao | 12/13/19 | 1:1 | | A4 |
| | | SHEET NO. | PART NO. | VER |
| | | 1 of 1 | | R1 |