



- 说明:
- 材料:
    - 外壳: 黄铜表面镀镍。
    - 塑胶: 尼龙。
    - 弹针: 黄铜表面镀金。
    - 磁铁: 钕铁硼
  - 机械性能:
    - 使用寿命: >50000次。
  - 电气性能:
    - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
  - 盐雾测试48小时。
  - 磁吸公母对接吸附力400G以上
  - 焊接温度:
    - 300±5℃ 5±0.5s

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

|              |          |           |          |               |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|
| DRAWN BY:    | DATE     | MAT'L     | TITLE    | CONNECTOR     |
| Jack Lu      | 12/13/19 |           | MODLE    | CXZ-D型-17pin母 |
| CHECKED BY:  | DATE     | FINISH    | DWG NO.  | SIZE          |
| Jacky Chen   | 12/13/19 |           | PART NO. | A4            |
| APPROVED BY: | DATE     | SCALE     | 1 of 1   | VER           |
| Tony Kao     | 12/13/19 | SHEET NO. |          | R1            |

|          |             |       |      |
|----------|-------------|-------|------|
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE |
|          |             |       |      |