

说明:

1、材料:

- 外壳: 黄铜表面镀镍。
- 塑胶: 尼龙。
- 弹针: 黄铜表面镀金。
- 磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流
3.0A。接触PIN针阻抗 $30M\Omega$ 。高压
测试: AC 1000V 0.5mA
3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。


5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:

$300 \pm 5^{\circ}C$ $5 \pm 0.5s$

 **東莞市高迪電子有限公司**
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	Cx-IOS plug
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1