



说明:

1、材料:

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试: AC 1000V 0.5mA

3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:

300±5℃ 5±0.5s

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu, DATE: 12/13/19
CHECKED BY: Jacky Chen, DATE: 12/13/19
APPROVED BY: Tony Kao, DATE: 12/13/19

MAT'L		TITLE	CONNECTOR
FINISH		MODLE	cx-4mm-M
SCALE	1:1	DWG NO.	
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
		SIZE	A4
		VER	R1

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE