



说明:

- 材料:
  - 外壳: 黄铜表面镀镍。
  - 塑胶: 尼龙。
  - 弹针: 黄铜表面镀金。
  - 磁铁: 钕铁硼
- 机械性能:
  - 使用寿命: >50000次。
- 电气性能:
  - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗30M $\Omega$ 。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 盐雾测试48小时。
- 磁吸公母对接吸附力400G以上
- 焊接温度:
  - 300 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 5 $\pm$ 0.5s

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5  $\pm 0.2$ , Above 5 ~ 15  $\pm 0.3$ , Above 15 ~ 30  $\pm 0.4$ , Above 30 ~ 50  $\pm 0.5$ , Angle  $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	cx-4pin-A01w
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1