



说明: cx-901-5mm

1、材料: 3A 12V
 外壳: 黄铜表面镀镍。
 塑胶: 尼龙。
 弹针: 黄铜表面镀金。
 磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:
 使用寿命: >50000次。

3、电气性能:
 参考电压: 12V持续工作电流
 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压
 测试: AC 1000V 0.5mA
 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:
 300±5℃ 5±0.5s

東莞市高迪電子有限公司
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	cx-901-5mm
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE