



说明: cx13-15mm-F  
 1、材料: 10A大电流  
 外壳: 黄铜表面镀镍。  
 塑胶: 尼龙。  
 弹针: 黄铜表面镀金。  
 磁铁: 钕铁硼  
 2、机械性能:  
 使用寿命: >50000次。  
 3、电气性能:  
 参考电压: 12V持续工作电流  
 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压  
 测试: AC 1000V 0.5mA  
 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.  
 4、盐雾测试48小时。  
 5、磁吸公母对接吸附力400G以上  
 6、焊接温度:  
 $300 \pm 5^{\circ}\text{C}$   $5 \pm 0.5\text{s}$

東莞市高迪電子有限公司  
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
 Up to 5  $\pm 0.2$   
 Above 5 ~ 15  $\pm 0.3$   
 Above 15 ~ 30  $\pm 0.4$   
 Above 30 ~ 50  $\pm 0.5$   
 Angle  $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	cx13-15mm-F
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1