

说明:

1、材料:

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗 $30M\Omega$ 。高压

测试: AC 1000V 0.5mA

3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上


6、焊接温度:

$300\pm 5^{\circ}C$ $5\pm 0.5s$

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ± 0.2 , Above 5 ~ 15 ± 0.3 , Above 15 ~ 30 ± 0.4 , Above 30 ~ 50 ± 0.5 , Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S



UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu
CHECKED BY: Jacky Chen
APPROVED BY: Tony Kao
DATE: 12/13/19

MAT'L	TITLE	CONNECTOR
FINISH	MODLE	cx13mm-5P-M
SCALE 1:1	DWG NO.	
SHEET NO. 1 of 1	PART NO.	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE A4
VER R1