



技术特性

- 规格: 20A 125VAC; 15A 250VAC
- 接触电阻: < 20mΩ
- 绝缘电阻: 500VDC不低于1000mΩ
- 耐电压: 1500VAC, 1分钟
- 工作温度: -30°C~+85°C
- 电气寿命: 10,000次以上
- 机械寿命100000次以上

材质

- 底座: 耐高温尼龙, 黑色
- 手柄: 铜, 镀锌
- 轴套: 锌合金, 镀镍
- 接触片/端子: 铜合金, 镀银或镀金

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
2	公差及料號更新	Jack	072313
1	圖面更新	Frank Wu	021012

東莞市高迪電子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:

Up to 5	±0.2
Above 5 ~ 15	±0.3
Above 15 ~ 30	±0.4
Above 30 ~ 50	±0.5
Angle	±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	ENCODER
Ming Ming Zou	07/23/13			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	ENCODER
Ning Ning Su	07/23/13			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	GD-TW1-0-102-D06P0-M00-A-WP
Jia Xiang	07/23/13	1 : 1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

SIZE	A4
VER	R2