



- 产品名称 (Name) : MPX
- 产品型号 (Model):
- 基本参数 (Principal Technical Data):
- 产品材质及基本参数 (Material & Parameter)

| 主体材质与镀层 Body material and Surface plating | 铜镀金 Brass and gold plated | 绝缘体材质 Insulation material | 尼龙/PA |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 接触电阻 Internal resistance | 0.80mΩ | 最大持续电流/瞬时电流 Max RC/MC | 30A/60A |
| 耐温 Temperature resistance | -20℃ to 120℃ | 500 次平均插拔力 Pulling force/500 | 25N |
| 推荐可接线规 Recommend Cable Spec. | 14AWG | 推荐焊接标准 Soldering Spec | 350℃/2S |
| 产品重量 N.W./Pair | 1.1g | 推荐使用次数 Recommend use | 1000 times |

- 特点 (Feature) :
 - ◆ 高可靠性 High reliability
 - ◆ 高稳定性 High stability
 - ◆ 经济实用 Economical and practical

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------------|
| DRAWN BY: | DATE | MAT'L | TITLE | CONNECTOR |
| Jack Lu | 12/13/19 | | | |
| CHECKED BY: | DATE | FINISH | MODLE | GD-TX-1018G |
| Jacky Chen | 12/13/19 | | | |
| APPROVED BY: | DATE | SCALE | DWG NO. | SIZE |
| Tony Kao | 12/13/19 | 1 : 1 | | A4 |
| | | SHEET NO. | PART NO. | VER |
| | | 1 of 1 | | R1 |