



- 产品名称 (Name) : MPX
- 产品型号 (Model):
- 基本参数 (Principal Technical Data):
- 产品材质及基本参数 (Material & Parameter)

主体材质与镀层 Body material and Surface plating	铜镀金 Brass and gold plated	绝缘体材质 Insulation material	尼龙/PA
接触电阻 Internal resistance	0.80mΩ	最大持续电流/瞬时电流 Max RC/MC	30A/60A
耐温 Temperature resistance	-20℃ to 120℃	500 次平均插拔力 Pulling force/500	25N
推荐可接线规 Recommend Cable Spec.	14AWG	推荐焊接标准 Soldering Spec	350℃/2S
产品重量 N.W./Pair	1.1g	推荐使用次数 Recommend use	1000 times

- 特点 (Feature) :
  - ◆ 高可靠性 High reliability
  - ◆ 高稳定性 High stability
  - ◆ 经济实用 Economical and practical

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
 Up to 5 ±0.2  
 Above 5 ~ 15 ±0.3  
 Above 15 ~ 30 ±0.4  
 Above 30 ~ 50 ±0.5  
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 12/13/19	MAT'L		TITLE CONNECTOR
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 12/13/19	FINISH		MODLE GD-TX-1018M
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 12/13/19	SCALE 1 : 1	DWG NO.	PART NO.
		SHEET NO. 1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE  
A4  
VER  
R1