



技术要求:

标有“*”符号的为重点管控尺寸

1.使用条件: 环境温度: -25~70°相对湿度: 95% (40°)

2.100%短路、开路、错线测试, 测试参数:

绝缘阻抗: DC 300V/20MΩ/0.5s

耐压测试: AC 500V/0.5mA/0.5s

3.额定电压: 250V AC

4.额定电流: 大针:40A; 小针:2A

5.耐久插拔: 带电插拔5000次, 功能正常;

接触电阻插拔3000次 < 10mΩ

6.插拔力: 30N-80N

7.电压500V, 1min耐电压测试, 无击穿

8.符合RoHS2.0及其修订指令要求

9.未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5

10.阻燃符合UL94 - V0

11.防护等级 IP67

12.全检后防水PE袋包装入库

 **東莞市高迪電子有限公司**
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-AC-2F2M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.		
				SIZE A4
				VER R1