



主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 环境温度: $-30 \sim 80^{\circ}\text{C}$
 相对湿度: 90% (55°C)
2. 额定负荷: DC60V 25A(大针) 12A(中针)
3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC700V (50Hz) 1min
6. 插拔力: $\leq 80\text{N}$
7. 寿命: 3000次
8. 盐雾试验: 48 hour
9. 面板螺丝锁紧扭力: 0.25N.M

④		公小插针	黄铜H59	4	镀金	
③		公中插针	黄铜H59	2	镀金	
②		公大插针	黄铜H59	2	镀金	
①		基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市高迪电子有限公司
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ± 0.2
 Above 5 ~ 15 ± 0.3
 Above 15 ~ 30 ± 0.4
 Above 30 ~ 50 ± 0.5
 Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	GD-AC-DCD-27-224G 公头
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1:1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1 of 1		R1