

2:1


主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: -30℃~+80℃
- 额定负荷: 48V DC 电源PIN10A, 信号PIN2A
- 绝缘电阻: ≥20MΩ, 测试电压500V DC, 测试时间0.5s;
- 耐压: 500V AC, 漏电流不大于2mA, 测试时间0.5s;
- 寿命: 200次
- 阻燃: 符合UL94V-0
- 未注公差按 GB/T 1804-c

3	5	Ø1插针 铜合金镀金
2	3	Ø1.5插针 铜合金镀银
1	1	3+5插头绝缘体 PBT+GF30 黑色
序号	数量	描述

 **东莞市高迪电子有限公司**
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-M12-3+5-G
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1