

主要技术特性要求:


1. 环境温度:  $-25 \sim 80^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 20\text{M}\Omega$
5. 耐压: 200V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 2~20N
7. 公母对插寿命:  $\geq 300$ 次
8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
10. 阻燃符合UL94-V0

2	8.510.0190	短针A	4	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金 $1\mu\text{m}$ @	借用XH-Y207AM
1	8.005.0265	底座	1	注塑成型	PBT+GF15%	蓝色	
序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注

 **東莞市高迪電子有限公司**  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:

Up to 5	$\pm 0.2$
Above 5 ~ 15	$\pm 0.3$
Above 15 ~ 30	$\pm 0.4$
Above 30 ~ 50	$\pm 0.5$
Angle	$\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-Y407-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
----------	-------------	-------	------

SIZE	A4
VER	R1