



- 主要技术特性要求:
1. 环境温度: $-25\sim 80^{\circ}\text{C}$
 2. 额定电流: 30A
 3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 20\text{M}\Omega$
 5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
 6. 插拔力: 40~200N
 7. 公母对插寿命: ≥ 3000 次
 8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
 9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
 10. 阻燃符合UL94-V0

2	8.510.0724	弹片	18	冲压成型	磷铜	镀镍	
1	8.005.0172	底座	1	注塑成型	PA66+GF30%	黑色	
序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ± 0.2 , Above 5 ~ 15 ± 0.3 , Above 15 ~ 30 ± 0.4 , Above 30 ~ 50 ± 0.5 , Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	GD-TX-F985AM
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1:1	PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.		VER
Tony Kao	12/13/19	1 of 1		R1