



配件	螺母	密封圈
		φ9*φ1.5 

主要技术特性要求:

1. 环境温度: -25~80°C
2. 额定电流: 6A
3. 接触电阻: ≤20mΩ
4. 绝缘电阻: ≥20MΩ
5. 耐压: 200V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 3~30N
7. 公母对插寿命: ≥500次
8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
10. 阻燃符合UL94-V0

注: 其它型号产品详见图表A

注: 其它型号产品详见图表A

图 示						
型号	GD-TX-M12L-M-2P	GD-TX-M12L-M-3P	GD-TX-M12L-M-4P	GD-TX-M12L-M-5P	GD-TX-M12L-M-6P	GD-TX-M12L-M-8P

序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注
4	8.370.0012	密封圈	1	橡胶成型	硅橡胶	红色	配件/散件发货
3	8.948.0034	螺母	1	车削加工	铝合金	氧化黑色	配件/散件发货
2	8.510.0121	冲针	8	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀半金锡	
1	8.005.0501	底座	1	注塑成型	PAA66+GF30%	黑色	

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-M12L-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
----------	-------------	-------	------