


主要技术特性要求:

1. 环境温度: $-25 \sim 80^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 电源Pin:35A; 信号Pin:4A
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 20\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10-30N (2芯), 20-60N (5、6芯)
7. 公母对插寿命: ≥ 2000 次
8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
10. 阻燃符合UL94-V0

注: 其它型号产品详见图表A



6	8.370.0027	O型密封圈	1	模压成型	硅橡胶 $\phi 9.6 \times \phi 12 \times \phi 1.2$	红色	配件/借用DY-L615AM
5	8.948.0045	螺母	1	车削加工	H59滚齿铜棒	镀镍(白)	散件发货
4	8.510.0913	小针	3	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金 $1\mu\text{m}$	
3	8.510.0914	小长针	1	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金 $1\mu\text{m}$	
2	8.510.0912	大针	2	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金 $1\mu\text{m}$	
1	8.005.1092	底座	1	注塑成型	PA66+GF30%	黑色	
序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注

图				图表“A”
型号	GD-TX-M13M-2P	GD-TX-M13M-5P	GD-TX-M13M-6P	
图号	5.570.0812	5.570.0813	5.570.0814	

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ± 0.2
 Above 5 ~ 15 ± 0.3
 Above 15 ~ 30 ± 0.4
 Above 30 ~ 50 ± 0.5
 Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-M13M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
----------	-------------	-------	------

SIZE	A4
VER	R1